

LASER

Tanc de răcire a laptelui pentru 9.000-30.000 litri



Tancurile de răcire a laptelui de la Wedholms sunt produse la cele mai înalte standarde de calitate. Fiecare model este astfel conceput încât să fie compatibil cu toate sistemele de muls. Tancurile noastre de răcire a laptelui sunt produse într-o gamă largă de modele și dimensiuni și pot fi adaptate la nevoile dvs. de poziționare și conectare.

Laser este cel mai mare model de tanc de răcire a laptelui. Este dotat cu un sistem de răcire pe măsura nevoilor dvs., precum și cu unitatea de control unică WinMaster cu sistem de curățare complet automatizat încorporat.

Unitatea de condensare este astfel concepută încât să vă ofere o economie remarcabilă de exploatare. Datorită capului de pulverizare special, pompelor dozatoare precise și gamei speciale de programe de curățare, sistemul de curățare este considerat cel mai bun de pe piață.

Tancul este complet controlat, monitorizat și înregistrat prin WinMaster, unitatea de comandă care vă permite un control complet asupra funcționării tancului.

În variantele de peste 14.000 de litri, tancul este dotat cu capete de pulverizare, pompe și agitatoare duble, pentru a asigura calitatea laptelui.

Wedholms

Misiunea noastră: lapte răcit și stocat conform

Date privind tancul de răcire a laptelui LASER

Tancul LASER poate fi livrat în nouă variante de volum și poate fi adaptat la nevoile dvs. de poziționare și conectare a echipamentului. În variantele de peste 14.000 litri, tancul este dotat cu capete de pulverizare, pompe și agitatoare duble, pentru a asigura calitatea laptelui.

Tancul de răcire a laptelui este confecționat integral din oțel inoxidabil și din materiale reciclabile. Se sprijină pe un cadru cu picioare care asigură un transport ușor.

Un sistem de răcire care reduce costurile de exploatare

- Conceput pentru exploatare economică pe durata răcirii laptelui.
- Răcire prin expansiune directă
- Sistemul de răcire este compus din diverse module, permițând astfel adaptarea unității de condensare la nevoile dvs.
- Mai multe vaporizatoare asigură o răcire optimă a laptelui.
- Prevăzut cu cel mai bun agent de răcire de pe piața tancurilor de răcire a laptelui.
- Toate componentele au calitate de vârf.



Un sistem de control care comandă, monitorizează și înregistrează funcționarea

- Sistemul de control WinMaster, comandă, monitorizează și înregistrează funcționarea sistemelor de răcire și curățare și performanța de agitare.



- Performanța de răcire este optimizată conform specificațiilor dvs.
- Paleta de agitare poate funcționa la două viteze, pentru a face procesul de agitare a laptelui cât mai lin posibil.
- Sistemul de curățare are 8 stadii și trei programe de curățare diferite dintre care puteți alege, obținând astfel maximă flexibilitate.
- Pompele dozatoare asigură în fiecare caz dozarea corectă și împiedică supradozarea detergentului.
- După fiecare ciclu de curățare, unitatea pompei este golită automat de apă.
- Alarma integrată se declanșează automat în caz de defecțiune.
- Temperaturile pot fi monitorizate în timp, de exemplu pe o perioadă de 60 de zile. (Consultați broșura individuală a produsului).
- Sistemul WinMaster afișează informațiile și instrucțiunile prin simboluri grafice și **optional**, poate trimite un SMS către un telefon mobil în caz de declanșare a unei alarme sau poate trimite către un computer un e-mail cu un grafic WinGraph, dacă este necesar.

Capul de pulverizare se poate roti cu 360°

- Considerat cel mai bun cap de pulverizare de pe piață.
- Datorită rotației de 360°, se ajunge până la cea mai mică suprafață care a intrat în contact cu laptele.
- Rulmenții cu bile asigură o rotație fără frecare.



Capacul gurii de vizitare poate deschis cu o mână

- Deschidere laterală care poate fi manevrată cu o singură mână.

DF95L

HT

Volum (litri)	Lățime l	Lungime (fără unitatea de condensare)	Înălțime HT	Înălțime HM	Masă kg
9000	2040	4350	2350	2425	1170
10000	2040	4750	2350	2430	1300
12000	2040	5530	2350	2440	1550
14000	2240	5400	2600	2690	1730
16000	2240	6060	2600	2710	1965
18000	2240	6710	2600	2720	2210
20000	2450	6350	2780	2875	2350
26000	2450	8000	2780	2900	2740
30000	2450	9100	2780	2930	3200

Aceste măsurători globale (în mm) includ scara, sistemul WinMaster și agitatorul.

Înălțimea (HT) = Înălțimea normală de transport + 65mm pentru sabotul de blocare.

Înălțimea de montare (HM) = Înălțimea maximă la un unghi de 3% al tancului. Demontarea agitatorului va reduce înălțimea totală cu aprox. 250 mm.

Service oriunde aveți nevoie

Clienții noștri sunt foarte importanți pentru noi. De aceea, echipa noastră de suport tehnic vă stă oricând la dispoziție; colaboratorii din rețeaua noastră se vor asigura că primiți asistență tehnică adecvată și piese de schimb conforme ori de câte ori aveți nevoie de ele.

Tancurile noastre sunt compatibile cu toate tipurile de sisteme de muls și sunt conforme cu toate normele UE.

Suport tehnic la tel. +40 264 280 887

Wedholms

Misiunea noastră: lapte răcit și stocat conform

Reprezentanța Wedholms România
Profil Grup S.R.L.

P.L. Str. Suceagu Nr 1A, 407062,
Loc. Suceagu, Com. Baciu, Jud. Cluj
Tel/Fax: +40 264 280 887
Mobil: +40 745 008 925
info@profil-grup.ro
www.profil-grup.ro
www.wedholms.com